

EUCO CLEANER 320

Limpiador para fachadas en ladrillo

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCO CLEANER 320

TX40T285

Descripción

EUCO CLEANER 320 es una mezcla de ácidos y aditivos especiales que se emplea para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas. Elimina residuos de cemento adherido a la superficie del ladrillo, promueve la remoción de eflorescencias (manchas) blancas y recupera, renueva y resalta la tonalidad del ladrillo.

Información Técnica

Densidad : 1.2 kg/l +/- 0.05 kg/l

Usos

EUCO CLEANER 320 es recomendado como:

- Tratamiento en fachadas nuevas de ladrillo que requieran remoción de residuos de mortero de pega.
- Agente limpiador que promueve la remoción de eflorescencias (manchas) blancas presentes en el ladrillo.
- Tratamiento que permite recuperar, renovar y resaltar la tonalidad del ladrillo.

Ventajas

- Puede usarse como tratamiento antes de aplicar agentes hidrófugos (repelentes) garantizando una mayor durabilidad de los acabados.
- Permite retirar con facilidad los residuos de cemento.
- Resalta el color del ladrillo dando una mejor apariencia a la superficie.
- Retira las eflorescencias (manchas) presentes en las fachadas.

Rendimiento

El rendimiento del material sin diluir es de 0.25 kg/m².

Aplicación

Preparación de la Superficie.

- El ladrillo debe estar seco tanto interna como externamente.
- La superficie debe estar libre de grasas, partículas sueltas, materiales orgánicos (algas, vegetación, tierra), residuos gruesos de morteros o cualquier contaminante.
- La limpieza se puede efectuar por medios manuales como cepillo de cerdas duras, espátula y otros.
- Se debe proteger con plástico los elementos metálicos, vidrios, puertas, ventanas y pisos.
- Humedecer con agua la superficie a tratar.

Aplicación

EUCO CLEANER 320 está técnicamente diseñado para tener un excelente desempeño en cualquiera de sus formas de aplicación: Puro o diluido.

Para tratar una superficie altamente contaminada se recomienda la utilización de **EUCO CLEANER 320** puro. Para la limpieza de fachadas nuevas se recomienda una dilución 1 : 5 en agua.

EUCO CLEANER 320 se aplica con tapete, cepillo o esponja, sobre la superficie previamente humedecida, frotando para remover los residuos de cemento con espátula.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

EUCO CLEANER 320

Limpiador para fachadas en ladrillo

Antes de que seque el producto se debe enjuagar con agua limpia frotando la superficie con tapete, cepillo o esponja plástica limpia.

Si se tiene previsto el uso de hidrolavadora o manguera se debe cuidar de no saturar la fachada, manejar presiones mínimas e instalar una boquilla tipo abanico.

Recomendaciones Especiales

- Las fachadas a ser tratadas deben estar libres de filtraciones o humedades.
- Proteger todos los elementos metálicos adosados a la fachada como ventanería, puertas y otros del contacto con el producto.
- El producto causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, pinturas y otros.
- En caso de fachadas con residuos mínimos de mortero pueden ensayarse previamente diluciones del producto con agua.
- Se sugiere efectuar ensayos previos para validación de dilución requerida para remoción de manchas por eflorescencias.
- **EUCO CLEANER 320** no se puede mezclar con otros productos o ácidos.
- Para la aplicación de **EUCO CLEANER 320** es indispensable utilizar los elementos de seguridad necesarios para el manejo de sustancias ácidas (guantes, máscara antigases, overol, etc).
- Se deben tomar todas las precauciones en el manejo de ácidos descritas en la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.
- **EUCO CLEANER 320** no se debe usar en el enjuague de los utensilios de limpieza.
- Aplicar **EUCO CLEANER 320** sobre superficies que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas.
- **EUCO CLEANER 320** por su composición es tóxico por ingestión; se debe usar para su manipulación elementos de protección como mascarilla con filtro, guantes, gafas protectoras y ropa adecuada.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCO CLEANER 320 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 20 kg
Tambor : 210 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 10 de 2022

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**